

URM LH 16 SDF

WALL-MOUNTED OPTICAL DISTRIBUTION BOX OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

EN The optical distribution box URM LH 16 SDF is designed for splicing, connectors connection and placing the splitter 1:8, 1:16. Box is ideal for FTTx applications.

- Capacity of 16 optical connectors
- Connector holder LC duplex, SC duplex
- Extra 2 optional adapter positions for connecting of the input optical cable with splitter, or for measurement over one fiber outgoing from the splitter.
- 1–2 KM1 optical splice trays for splices placing
- 2× space for routing of incoming and outgoing fibers
- Express port

CZ Optický rozvaděč URM 16 SDF je určen ke svařování, konektorování a uložení splitteru 1:8, 1:16. Box je vhodný pro aplikace FTTx.

- Kapacita 16 optických konektorů
- Nosník konektorů LC duplex, SC duplex
- Extra 2 volitelné adaptérové pozice pro propojení vstupního optického kabelu se splitterem nebo pro měření přes jedno vystupující vlákno ze splitteru.
- 1–2 optické kazety KM1 pro uložení svárů
- 2× prostor pro vyvazování příchozích a odchozích vláken
- Ovalná průchodka pro výpich bufferu z kabelu (Express port)

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	1× oval gland (Express port) for 2× 3–11 mm (feeder cable) + 16× 1–5 mm (drop cables/patchcords)
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PVC, PC/ABS
Material – bushings	Santoprene (rubber)
Material – metallic parts	Aluminium
Dimensions	250 × 380 × 90 mm
Weight	2.1 kg

Průchodky	1× oválná průchodka (Express port) pro 2× 3–11 mm (příchozí kabel) + 16× 1–5 mm (drop kabely/patchcordy)
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PVC, PC/ABS
Materiál – průchodky	Santoprene (rubber)
Materiál – kovové části	Hliník
Rozměry	250 × 380 × 90 mm
Hmotnost	2,1 kg

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
85DE.00/0000F	URM LH16 SDF

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 062

Another accessories on the pages 062–071

Držáky na sloup str. 062

Další příslušenství na str. 062–071

